

Клей для шлангов из ПВХ

795
Flex PVC



16 | 90
6 | 160



Прозрачный, быстросхватывающий, высокопрочный клей **Weld-On® 795™ Flex PVC** для НПВХ. Подходит для всех видов жёстких труб и шлангов из НПВХ диаметром до 160 мм (до 90 мм для давления до 16 бар). Содержит эластомер, обеспечивающий пластичность склеенного соединения. При комнатной температуре очень быстро высыхает. Клей подходит для склеивания штуцеров из жёсткого ПВХ с гибкими шлангами. Также отлично склеивает между собой детали из гибкого винила.



Параметр	Значение
Марка	795
Склеиваемый материал	НПВХ
Применение	для шлангов из ПВХ
Цвет	прозрачный
Диаметр трубопровода, макс., мм	160
Время схватывания, мин. ¹⁾	5
Время полного высыхания, мин. ¹⁾	30
Вязкость, сП	500
Содержание ЛОВ, г/л	510
Срок годности, лет	3
Рекомендуемая грунтовка	P-70™ Primer

¹⁾ Указано среднее время схватывания и высыхания для диаметра 63 мм с последующей опрессовкой соединения до 11 бар при температуре +16...+38 °C

Таблица для заказа

Объём, мл	Банок в упаковке	Упаковок на паллете	Банок на паллете	Артикул для заказа
946	12	56	672	10280
473	12	96	1152	10281
237	24	90	2160	10282
118	24	130	3120	10283