

POINT 430 VINYL FIX



POINT 430 VINYL FIX — это двухкомпонентный химический анкер на основе винилового эфира, не содержащий стирола, для высоких нагрузок с маркировкой CE и сертификатом ETA для использования в бетоне.

Сертифицирован для следующих диаметров резьбовых стержней: M8-M30 для бетона без трещин, M10-M20 для бетона с трещинами, M8-M16 для сплошной кладки, M8-M12 для пустотелой кладки и M8-M16 для дерева.

Сертифицирован для арматурных стержней следующих диаметров: 8-32 мм для гладкого бетона, 8-32 мм для армирования швов в железобетоне. Смола обладает сейсмостойкостью, огнестойкостью и химической стойкостью. Может использоваться при температуре основания от -10 °C до 40 °C. Подходит для использования во влажном бетоне и в отверстиях под водой. Благодаря сильной адгезии и легкому проникновению в отверстия и полости материала, смола прочно сцепляется с материалом основания, не расширяясь и не растягиваясь, что позволяет крепить детали к углам и краям материала основания.



Отличная адгезия:

- Бетон
- Кирпич
- Металл
- Дерево

Преимущества:

- Система открывания из пластиковой пленки.
- Огнестойкий.
- Сертификат сейсмостойкости.
- Подходит для мокрого бетона и отверстий под водой.
- Химическая стойкость.
- Для разрушенного бетона.
- Не содержит стирола.
- Быстрое время схватывания и отверждения.
- Картридж многоразовый, достаточно заменить миксер.
- Подходит для температур основания от -10°C до 40°C.

Сертификаты:

	09-1488 DoP n°: 09/0140 ETA-09/0140 EAD 330499-01-0601 OPTION 7 M8-M30/Ø 8-Ø32 OPTION 1 M10-M20 C1: M12-M20 C2: M12-M16	09-1488 CoP n°: 09/0246 ETA-09/0246 EAD 330087-00-0601 Ø 8-Ø32 Fire Ø 8-Ø32



SEISMIC
C1: M12 - M20
C2: M12 - M16
REBAR Ø12 - Ø32

FIRE RESISTANCE
R240
REBAR Ø8 - Ø32

Время затвердевания

Температура установки		
40 °C	1 min.	20 min.
35 °C	2 min.	25 min.
30 °C	3 min.	30 min.
25 °C	5 min.	35 min.
20 °C	7,5 min.	40 min.
15 °C	11,5 min.	45 min.
10 °C	16 min.	60 min.
5 °C	25 min.	90 min.
0 °C	45 min.	420 min.
-5 °C *	65 min.	720 min.
-10 °C *	105 min.	1 440 min.

Минимальная температура продукта для применения +5 °C.

Артикул	Наименование	Штрих-код	Объем, мл	ШТ в упаковке	ШТ на паллете	Срок годности, мес
03-2-0-430	Химический анкер POINT 430 Vinyl Fix	4772012008249	300	15	960	15