

Описание продукта

RusBond GR-05 высокотемпературная водостойкая синтетическая смазка подходит для применения в пищевых отраслях промышленности.

Рабочий диапазон температур от – 40°C до + 400 °C.

Типичные области применения

Применяется в узлах и механизмах, работающих при низких и средних скоростях, в условиях как повышенных, так и пониженных температур, а также в присутствии воды и пара

- подшипники качения (например, подшипники тележек печей и холодильных камер)
- подшипники скольжения
- опорно-поворотные механизмы
- пластиковые зубчатые передачи
- запорная арматура (шаровые краны)
- кулачки, клапана конвейеров и цепи

Свойства продукта

Характеристики	Значение
Основа	Базовое масло, Органический загуститель
Консистенция по NGLI	2
Цвет	От бесцветного к белесому
Запах	Без запаха
Пенетрация, при T 25°C	310-340
Нагрузка сваривания, Н	3500
Максимальная рабочая T °C	400

Преимущества

- высокая температурная стойкость, вплоть до +400°C,
- длительное время сохраняет свою консистенцию, не разжижаясь и не коксуясь, а также не образует нагара и имеет небольшой сухой остаток при выгорании масла
- при низких температурах сохраняет консистенцию и смазывающую способность
- высокая стойкость к вымыванию водой и щелочами
- чистая смазка без загрязнений
- без запаха, нетоксична, химически инертна
- совместима с резиной, эластомерами и пластмассами

Указание к применению

Наносить на очищенные детали, требующие смазки, избегая при этом излишнего количества продукта.

ХРАНЕНИЕ:

Продукт рекомендуется хранить в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре 4°C-28°C, если иное не указано на упаковке. Оптимальным для хранения считается нижний предел указанного диапазона температур. Срок хранения продукта 24 месяца.

ФАСОВКА:

- картуш - 0,4 кг, банка - 1 кг, ведро - 10 кг