

Описание продукта

RusBond A8.101 специализированная спрей смазка на пластичной основе общего назначения для открытых механических систем, содержащая ультрадисперсный порошок PTFE.

Применяется для смазывания открытых механизмов, цепей, в подшипниках качения и скольжения, зубчатых и червячных передач, а также защищает их от проникновения воды. Обеспечивает превосходную износостойкость, выдерживает высокие нагрузки. Разработана для сопротивления центробежным силам механизмов, работающих на высоких скоростях. Кроме того, продукт обладает значительными влагоотталкивающими и антикоррозионными свойствами, отличной липкостью к металлу.

Подходит для применения в пищевых отраслях промышленности.

Рабочий диапазон температур от – 40°C до + 170 °C.

Типичные области применения

- для открытых трущихся поверхностей (вращающихся, скользящих, поворотных), работающих на высоких скоростях
- для смазки цепей, зубчатых и червячных передач
- для смазывания подшипников скольжения и качения

Свойства продукта

Характеристики	Значение
Основа	Комплексное литиевое масло Противоизносные присадки
Плотность, г/см ³	0,9
Пенетрация, при Т 25°C	270-290
Максимально рабочая Т, °C	200
Нагрузка сваривания, Н	2 980

Указание к применению

- Тщательно встряхнуть содержимое баллона в течение 5 сек.
- Очистить поверхности деталей, требующие смазки
- Распылить на обрабатываемую поверхность с расстояния примерно 15-20 см
- При необходимости повторить процесс снова

ХРАНЕНИЕ:

Продукт рекомендуется хранить в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре 4°C-28°C, если иное не указано на упаковке. Оптимальным для хранения считается нижний предел указанного диапазона температур. Срок хранения продукта 24 месяца.

ФАСОВКА:

- аэрозольный баллон емкостью 400 мл