

Описание продукта

RusBond GR-03 универсальная водостойкая минеральная смазка с содержанием дисульфида молибдена и комплекса высокоэффективных противоизносных присадок, подходит для использования в промышленных узлах и механизмах, работающих в условиях сверхвысоких нагрузок, повышенных температур.

Рабочий диапазон температур от – 40°С до + 200 °С.

Типичные области применения

Применяется в узлах и механизмах, работающих в условиях высоких нагрузок и вибраций, а также в присутствии воды и пара

- подшипники скольжения и качения
- шлицевые соединения
- опорно-поворотные механизмы
- направляющие механизмы
- запорная арматура (шаровые краны)

Характеристики продукта

<u>Описание</u>	<u>Значение</u>
Основа	Минеральное масло
Консистенция по NGLI	2
Цвет	Темно-серый
Запах	Без запаха
Пенетрация, при Т 25°С	250-290
Нагрузка сваривания, Н	6500
Максимальная рабочая Т, °С	420

Преимущества

- длительное защита узлов в условиях сверхвысоких нагрузок
- увеличение срока службы механизмов и оборудования
- уменьшение вибрации и шума механизмов
- высокая стойкость к вымыванию водой и щелочами

Указание к применению

Применять на очищенных деталях, требующих смазки, избегая при этом излишнего нанесения количества продукта.

ХРАНЕНИЕ:

Продукт рекомендуется хранить в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре 8°С-28°С, если иное не указано на упаковке. Оптимальным для хранения считается нижний предел указанного диапазона температур. Срок хранения продукта 24 месяца.

ФАСОВКА:

- картуш - 0,4 кг, банка - 1 кг, ведро - 10 кг