

### **Описание продукта**

**RusBond GR-02** универсальная минеральная смазка с комплекс литиевым загустителем подходит для использования в тихоходных и среднеходных подшипниках качения и скольжения промышленного и транспортного оборудования, а также шарниров и других узлов трения.

Рабочий диапазон температур от – 40°С до + 200 °С.

### **Типичные области применения**

Применяется в узлах и механизмах, работающих в условиях высоких нагрузок и вибраций, а также в присутствии воды и пара

- подшипники скольжения и качения
- шлицевые соединения
- опорно-поворотные механизмы
- направляющие механизмы
- запорная арматура (шаровые краны)

### **Характеристики продукта**

<b>Описание</b>	<b>Значение</b>
Основа	Минеральное масло
Консистенция по NGLI	2
Цвет	Коричневый
Запах	Без запаха
Пенетрация, при T 25 °C	250-295
Нагрузка сваривания, Н	2500
Максимальная рабочая T, °C	200

### **Преимущества**

- высокие противоизносные свойства
- длительная защита узлов в условиях сверхвысоких нагрузок
- увеличение срока службы механизмов и оборудования
- уменьшение вибрации и шума механизмов
- сильная адгезия и хорошая водостойкость

### **Указание к применению**

Применять на очищенных деталях, требующие смазки, избегая при этом излишнего нанесения количества продукта.

### **ХРАНЕНИЕ:**

Продукт рекомендуется хранить в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре 8°С-28°С, если иное не указано на упаковке. Оптимальным для хранения считается нижний предел указанного диапазона температур. Срок хранения продукта 24 месяца.

### **ФАСОВКА:**

- картуш - 0,4 кг, банка - 1 кг, ведро - 10 кг